

Taiyu

タイユ

耐油

油煙環境
対応

強化ガラス採用

長期5年保証！

JAZN50T-150：投光器型

オイルミストが舞っている環境下で抜群の照明力

油煙が発生する環境で長寿命を可能にした信頼性設計！

■ 製品特徴



JATシリーズ：直付け型

特徴1 蔓延する油煙環境に対応

耐熱性強化ガラス採用。厳しい油煙環境に対応。

特徴2 樹脂部材の不使用

油に弱い樹脂部材を一切使用しない製品設計。

特徴3 エネルギー消費効率

高光度強化ガラス採用で最大156.5lm/Wを実現。

特徴4 屋外にも対応

LED照明本体IP65、専用電源IP67。

特徴5 安心の長期保証

安心してご使用いただける長期5年保証。

■ 本体種類・形式種別・本体仕様・電源仕様

【本体種類】※アイボルト型のチェーン吊り器具は別売となります。※製品の一部は受注生産となります。※下記写真は700タイプの製品です。



JAZNシリーズ：投光器型



JAZTシリーズ：直付け型



JAFシリーズ：アイボルト型



JAKシリーズ：クレーン対応型

【型式種別】

取り付け種別	JAZT	色温度	50	レンズ仕様	T	製品タイプ	90
	JAZT：直付型 JAZN：投光器型 JAF：アイボルト型 JAK：クレーン対応型	50：5000K 40：4000K 30：3000K 27：2700K		RT：120° 透明 (強化ガラス)		90：90W 400タイプ 150：150W 700タイプ	

Taiyu

【本体仕様】

品名	[TAIYU] 400	[TAIYU] 700
消費電力	90.0W	153.1W
全光束	14090 lm	23700 lm
固有エネルギー消費効率	156.5 lm/W	154.8 lm/W
平均演色評価数	Ra80	Ra80
配光角度	120°	120°
使用温度範囲	-30° C~+60° C	-30° C~+60° C
定格寿命	60000h	60000h
IP保護等級(本体)	IP65	IP65
保証期間	5年	5年

【電源仕様】※電源のIP保護等級は全てIP67です。専用電源は付属されております。

品名	90W 専用電源	150W 専用電源
形式	NSP400-90	NSP700-150
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	75×44×243 (mm)	75×44×243 (mm)
質量	1.4kg	1.4kg
使用温度範囲	-30℃~+60℃	-30℃~+60℃
入力電圧	AC100V~AC254V	AC100V~AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電源	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.50A(100V) 0.75A(200V)

GANO

Heat King

GANTRY

TAISAN

Taiyu

Tairei

CRANE

JUMBO